

Dichiarazione di conformità





Identificazione del produttore

Kompozitor, Plastics Developing Ltd.
Széchenyi u. 60.
H-2220 Vecsés
Tel.: +36 29 554 600
Fax.: +36 29 554 610
Internet: www.furanflex.com
E-mail: info@kompozitor.hu

Denominazione commerciale del prodotto
Ente certificante
Ente di invio della notifica
Approvazione tecnica europea (ETA)
Tipo e uso della costruzione

FuranFlex®
OIB, Schenkenstraße 4, Wien, 1010 Austria
BTI, Karl Leitl Straße 21, Linz/Puchenau, 4048 Austria
ETA-12/0346
Kit composto di rivestimento interno per canne fumarie, composto da un materiale composito flessibile di fibre di vetro e sostanze minerali e sostanze organiche sintetiche, e da additivi per la classificazione T200 P1 W2 Oxx
14.11.2017
0989-CPD-1086
29.01.2013

Validità
Controllo produzione in fabbrica (FPC)
Data del certificato FPC

#	Tipologia di FuranFlex	Classificazione a norma EN 1443:2003
1	 Chimney to be renovated/adapted Canna fumaria da rinnovare/adattare	T200 P1 W 2 O40
2		T200 P1 W 2 O40
3	 Flue liner Incamicciatura	con ventilazione: T200 P1 W 2 O00 senza ventilazione: T200 P1 W 2 O40
4	 Flue liner Insulation layer (part of the existing outer wall) Incamicciatura Strato isolante (parte del muro esterno esistente)	Parete singola: T200 P1 W 2 O00 senza ventilazione: T200 P1 W 2 O100

Diametro interno nominale	Tipologia	Risultato $\frac{m^2 K}{[W]}$	Resistenza termica
0,2 m	1	0,11	R11
	2	NPD	
	3 (con ventilazione)	0,13	R13
	3 (senza ventilazione)	0,14	R14
	4 (con isolamento 25 mm)	0,40	R40

Massima altezza verticale	138 m
Massima altezza non verticale	35 m
Massima inclinazione	30°
Resistenza al flusso	r=0,0005 m
Resistenza gelo/disgelo	Approvata
Classificazione della reazione al fuoco	FuranFlex: B elementi in acciaio: A1 anelli di tenuta: E/F
Reazione al fuoco del kit	Nessun metodo di verifica armonizzato - NPD
Sostanze pericolose	Nessun impatto sulla salute

Il presente documento è valido con ETA12-0346 e certificato per la conformità di FPC.

18.03.2013

Géza Kecskeméthy
direttore

Declaración de conformidad

Identificación del fabricante

Kompozitor, Plastics Developing Ltd.
Széchenyi u. 60.
H-2220 Vecsés
Tel.: +36 29 554 600
Fax.: +36 29 554 610
Internet: www.furanflex.com
E-mail: info@kompozitor.hu



Denominación comercial del producto
Organismo de certificación
Organismo de envío de la notificación
Aprobación técnica europea (ETA)
Tipo y uso del producto

FuranFlex®
OIB, Schenkenstraße 4, Wien, 1010 Austria
BTI, Karl Leitl Straße 21, Linz/Puchenu, 4048 Austria
ETA-12/0346
Kit compuesto por un revestimiento interno para chimeneas, compuesto por un material compuesto flexible de fibras de vidrio, sustancias minerales, sustancias orgánicas y aditivos para la clasificación T200 P1 W2 Oxx
14.11.2017
0989-CPD-1086
29.01.2013

Validez
Control producción en fábrica (FPC)
Fecha del certificado FPC

#	Tipología de FuranFlex	Clasificación según norma EN 1443:2003
1	Chimney to be renovated/adapted Chimenea a renovar/adaptar	T200 P1 W 2 O40
2		T200 P1 W 2 O40
3	Flue liner Encamisado	con ventilación: T200 P1 W 2 O00 sin ventilación: T200 P1 W 2 O40
4	Flue liner Insulation layer (part of the existing outer wall) Encamisado Capa aislante (parte del muro externo existente)	Pared individual: T200 P1 W 2 O00 sin ventilación: T200 P1 W 2 O100

Diámetro interno nominal	Tipología	Resultado $\frac{m^2 K}{[W]}$	Resistencia térmica
0,2 m	1	0,11	R11
	2	NPD	
	3 (con ventilación)	0,13	R13
	3 (sin ventilación)	0,14	R14
	4 (con aislamiento 25 mm)	0,40	R40

Máxima altura vertical	138 m
Máxima altura no vertical	35 m
Máxima inclinación	30°
Resistencia al flujo	r=0,0005 m
Resistencia hielo/deshielo	Aprobada
Clasificación de reacción al fuego	FuranFlex: B elementos de acero: A1 anillos de estanqueidad: E/F
Reacción al fuego del kit	Ningún método de verificación armonizado - NPD
Sustancias peligrosas	Ningún impacto sobre la salud

El presente documento es válido con ETA12-0346 y certificado para la conformidad de FPC.

Géza Kecskeméthy
director

18.03.2013

Traduzione eseguita da fotocopie
Reggio Emilia, 21/06/2013
p. CITI - Il Traduttore



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO GIUDICE UNICO

1323/2013 CRON.

VERBALE DI GIURAMENTO TRADUZIONE

L'anno 2013 e il giorno 21 del mese di giugno, nella Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, avanti il funzionario giudiziario sottoscritto, è personalmente comparsa la Sig.ra Mattioli Luisa Maria, nata a San Martino in Rio (R.E.) il 3 gennaio 1955, residente a Reggio Emilia, Via F. Lolli n. 13, identificato con C.I. AK 0587965 rilasciata dal comune di Reggio Emilia il 19/07/2004 e valida fino al 19/07/2014, traduttrice, la quale chiede di asseverare con giuramento l'avanti stesa traduzione, eseguita da fotocopie, dalla lingua italiana in spagnolo.

Accolta l'istanza e ammonita la comparente a sensi di legge viene invitata a prestare il giuramento di rito. La comparente stando in piedi e a capo scoperto giura ripetendo la formula "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alla traduzione affidatami al solo scopo di far conoscere ai Giudici la verità". Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL TRADUTTORE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa Maria Todaro

